

Tekniske detaljer		Opbygning	
Dimensioner	236X1840X2.5mm Luksus Vinyl Planker	Til fuldklæb	<p>LUKSUS VINYL PLANKER</p> <ul style="list-style-type: none"> UV-Coating Slidlag Decor film Vinyl stabilisering Bagsidelag til fuldklæb
Slidlag	0.70mm		
Vægt	Cirka 4.5 kg / m ²		
Forpakning	Pakke: 10 planker / 4.342m ² / 19.54 kg Palle: 48ks. / 208.44 m ² / Cirka 988 kg		
Garanti *			
Bolig Erhverv	25 år 10 år		

Classification			
	Produkttype: lvt lim gulv	Test Metode Standard	Anvendelighed
	Class 34 Høj erhvervsmæssigt brug	EN 685 / EN ISO 10874	Indgangspartier, skoler, kontorer, hospitaler, lufthavne, supermarkeder, institutioner etc.
	Klassifikation: Class 43	EN 685 / EN ISO 10874	Lager med mere
	Slidgruppe	EN 660-2	Group T
	Brandsikkerhed	EN 13501-1	Bfl - s1
	Skridsikkerhed	DIN 51130	R 10
		EN 13893	DS
	Lysægthed	ISO 105-B02	≧ 6
	Kemikalie resistens	EN 423	Resistent
	VOC emissioner	ISO 16000	A+
	Stabilitet på kvadrat	ISO 24342:2007	Afvigelsesområde: X :0.00mm~ +0.04mm Y :0.00mm~ +0.05mm
	Stabilitet		Afvigelsesområde: X :0.00mm~ +0.03mm Y :0.00mm~ +0.05mm
	Dimensions stabilitet	EN434/ISO 23999	X Retning: -0.10% Y Retning: -0.07%
	Krumning		0.0mm
	Emission af formaldehyd	EN 717-1	Class E1
	Brændende cigarettest	EN1399:1997 Method B	Rating 3: Moderat ændring af glans og moderat brunt mærke
	Genanvendelighed		100% genanvendelig
	Trinlydsdæmpning	ISO 10140-3:2010/A1:2015 ISO 717-2:2013	ΔLw =4 dB
	Indtryksmærker	ISO 24343-1:2007	0.3mm
	Phthalate		FRI