

Tekniske detaljer		Opbygning
Dimensioner	229X1830X8mm <b>KOMFORT CLICK LVT</b>	ESPC
Slidlag	0.55mm	
Vægt	Cirka 12.7 kg / m <sup>2</sup>	
Forpakning	Pakke: 4 planker / 1.676m <sup>2</sup> / 21.29kg Palle: 40ks. / 67.05 m <sup>2</sup> / Cirka 910kg	
Garanti *		
Bolig Erhverv	15 år 10 år	

Classification		Produkttype: lvt lim gulv	Test Metode Standard	Anvendelighed
		5G-CLICK system	-	Nem og simpel installation
	Class 33 Erhvervsmæssigt brug		EN 685 / EN ISO 10874	Indgangspartier, skoler, kontorer, hospitaler, supermarkeder, institutioner etc.
	Klassifikation: Class 42		EN 685 / EN ISO 10874	Lager med mere
	Slidgruppe		EN 660-2	Group T
	Brandsikkerhed		EN 13501-1	Bfl - s1
	Skridsikkerhed		DIN 51130	R 10
			EN 13893	DS
	Lysægthed		ISO 105-B02	≥ 6
	Kemikalie resistens		EN 423	Resistent
	VOC emissioner		ISO 16000	A+
	Stabilitet på kvadrat		ISO 24342:2007	Afvigelsesområde: X :0.00mm~ +0.04mm Y :0.00mm~ +0.05mm
	Stabilitet			Afvigelsesområde: X :0.00mm~ +0.03mm Y :0.00mm~ +0.05mm
	Dimensions stabilitet		EN434/ISO 23999	X Direction: -0.10% Y Direction: -0.07%
	Krumning			0.0mm
	Emission af formaldehyd		EN 717-1	Class E1
	Brændende cigarettest		EN1399:1997 Method B	Rating 3: Moderat ændring af glans og moderat brun mærke
	Genanvendelighed			100% genanvendelig
	Trinlydsdæmpning		ISO 10140-3:2010/A1:2015 ISO 717-2:2013	ΔLw =21dB
	Indtryksmærker		ISO 24343-1:2007	0.3mm
	Phthalate			FRI