

Tekniske detaljer		Opbygning
Dimensioner	229X1830X8mm KOMFORT CLICK LVT	<p>ESPC</p> <p>KOMFORT CLICK LVT</p> <ul style="list-style-type: none"> UV-Coating Slidlag PVC Decor film Vinyl mellemlag Massiv kerne Vinyl stabilisering komfort bagside 5G Click
Slidlag	0.70mm	
Vægt	Cirka 12.7 kg / m ²	
Forpakning	Pakke: 4 planker / 1.676m ² / 21.29kg Palle: 40ks. / 67.05 m ² / Cirka 910kg	
Garanti *		
Bolig Erhverv	25 år 10 år	

Classification			
	Produkttype: Click LVT gulv	Test Metode Standard	Anvendelighed
	5G-CLICK system	-	Simpel og nem installation
	Class 34 Høj erhvervsmæssigt brug	EN 685 / EN ISO 10874	Bolig, kontorer, institutioner etc.
	Klassifikation: Class 43	EN 685 / EN ISO 10874	Lager med mere
	Slidgruppe	EN 660-2	Group T
	Brandsikkerhed	EN 13501-1	Bfl - s1
	Skridsikkerhed	DIN 51130	R 10
		EN 13893	DS
	Lysægthed	ISO 105-B02	≧ 6
	Kemikalie resistens	EN 423	Resistent
	VOC emissioner	ISO 16000	A+
	Stabilitet på kvadrat	ISO 24342:2007	Afvigelsesområde: X :0.00mm~ +0.04mm Y :0.00mm~ +0.05mm
	Stabilitet		Afvigelsesområde: X :0.00mm~ +0.03mm Y :0.00mm~ +0.05mm
	Dimensions stabilitet	EN434/ISO 23999	X Direction: -0.10% Y Direction: -0.07%
	Krumning		0.0mm
	Emission af formaldehyd	EN 717-1	Class E1
	Brændende cigarettest	EN1399:1997 Method B	Rating 3:Moderat ændring af glans og moderat brun mærke
	Genanvendelighed		100% genanvendelig
	Trinlydsdæmpning	ISO 10140-3:2010/A1:2015 ISO 717-2:2013	ΔLw =21dB
	Indtryksmærker	ISO 24343-1:2007	0.3mm
	Phthalate		FRI